

DÉGORGEUSE-DOSEUSE ROTATIVE AUTOMATIQUE
DDR44



DDR44

DÉGORGEUSE-DOSEUSE ROTATIVE AUTOMATIQUE DDR44



Dégorgeuse-Doseuse rotative automatique type DDR44

- Les bouteilles sont sélectionnées par une vis, puis introduites par une étoile sur le carroussel rotatif. Premier tour Dégorgement : Les bouteilles sont prises par le col et des biseaux de guidage du corps assurent leur traitement en position inclinée. Chaque porte bouteille est muni d'une lame de dégorgement réglable et d'un pince pour éviter de perdre du vin. Deuxième tour : Vidange partielle jusqu'à 6 cl (bouteilles debout). Troisième tour : Dosage de la bouteille fermée et inclinée à 60°. Dosage jusqu'à 6 cl. Contrôle de dose haut et bas. Quatrième tour : Remplissage (position debout). Alimentation du vin par une petite pompe pneumatique réglable pour obtenir un bon remplissage.
- De construction robuste et soignée avec bâti en acier inoxydable et carter en tôle d'acier inoxydable de qualité et, pour la partie supérieure, une protection en polycarbonate transparent ; cette machine construite pour assurer un long service se caractérise par un travail régulier, un encombrement et un entretien réduits.
- Machine de base prévue pour le passage des bouteilles standard (0.75 l). Passage des 1/2, 2/1 et bouteilles spéciales sur demande.

DDR44

Rendement: Jusqu'à 1 500 B/heure
Variation de vitesse électronique
Puissance moteur : 0.55 Kw
Dimensions : Prof. : 1630mm / Larg. : 1600mm
Poids : 550 Kg



Automatische Rotierende Degorgier-Dosier Maschine Typ DDR44

- Die Flaschen, die durch eine Schraube selektioniert sind, sind dann auf dem rotierenden Karoussel, von einer Sterne geführt. Erster Gang : Degorgier : Die Flaschen sind erst vom Hals angegriffen und die Körper der Flaschen sind dann von zuführenden Wege auf der schräg Stellung weiter geführt. Jeder Flaschen' Träger ist mit einem regelbaren Degorgier System und einem Daumen um Verluste vom Wein zu vermeiden ausgestattet. Zweiter Gang : Teil absaugen, bis zu 6 Centiliter (stehende Flasche). Dritter Gang : Dosierung der verschließen Flasche, gebracht zu 60 Grad schräg, Dosierung's Kontrolle hoch und unter. Vierter Gang : Beifüllen (stehende Flaschen) vom Wein mit einer kleinen pneumatischen regelbaren Pompe um eine einwandfrei Füllung zu erleichten.
- Von starker und gepflegter Aufbau mit Rahmen und Gehäuse aus rostfrei Edelstahl von bester Qualität. Und der oberen Teil besteht aus durchsichtigen Polycarbonate.
- Grund Maschine geeignet für die Zuführung von 0.75 Liter, 0.375 Liter, Magnum (1.5 Liter) Sekiflaschen, und auf Anfrage spezielle Flaschen.

DDR44

Leistung : Bis 1 500 Fl/St m.electron. Variator
Motor : 0.55 Kw
Masse : Tiefe : 1630 mm / Breite : 1600 mm
Gewicht : 550 Kg



Degorgiatrice-Dosatrice Automatica Rotativa modello DDR44

- Le bottiglie vengono selezionate da una vite, quindi introdotte da una stella sulla giostra rotante. Primo giro Degorgiatrice : Le bottiglie sono prese per il collo e delle nicchie di guida del corpo assicurano il loro trattamento in posizione inclinata. Ogni porta bottiglie è munito di un sistema di degorgiamaneto regolabile e di un « pollice » per evitare la perdita del vino. Secondo giro : Svuotamento parziale fino a 6 cl (bottiglie in piedi). Terzo giro : Dosaggio della bottiglia piena e inclinata a 60°. Dosaggio fino a 6 cl. Controllo dosaggio alto e bassi. Quattro giro : Riempimento (posizione verticale). Alimentazione del vino per mezzo di una piccola pompa pneumatica regolabile per ottenere un buon riempimento.
- Di costituzione robusta e curata con telaio in acciaio inossidabile e carter in lamiera d'acciaio inossidabile di qualità e per la parte superiore una protezione in polycarbonate trasparente ; questa macchina costruita per assicurare un lungo servizio si caratterizza per un lavoro regolare, un ingombro ed una manutenzione ridotta.
- Macchina di base prevista per il passaggio di bottiglie standard (0.75l). Passaggio di 1/2, 2/1 e bottiglie speciali su richiesta

DDR44

Rendimento : Fino a 1 500 B/ora
Variazione di velocità elettronica Kw
Potencia motor : 0.55 Kw
Dimensiones : Prof. : 1630 mm / Larghe : 1600 mm
Peso : 550 Kg



Rotary disgorging-dosing dosage machine type DDR44

- Bottles are selected by a screw and introduced in the rotary tournament. First rotation Disgorging : Bottles are taken (grabbed) by the neck and are leaded in order to reach an inclined position. Every bottle holder is equipped with an adjustable disgorging system and with an obturator to avoid the wine loss. Second rotation : Emptying process to 6 cl (bottles upright) Third rotation : Dosing process. The bottle is closed and inclined (60°). Dosing to 6 cl. Dosing control up and down. Fourth rotation : Filling up process (bottles upright). Feeding of wine with an adjustable small pneumatic pump in order to have a good refilling.
- The machine is made of stainless steel, the casing is made of quality stainless steel plate and we use a protection made of transparent polycarbonate for the upper part ; This machine is distinguished by a reduced size and not much maintenance. The machine is manufactured so as to have a long life and to supply a regular work.
- The machine is equipped to work with standard bottle (0.75 l). Equipments for 0.375l, 1.5l and special shaped bottle can be provided.

DDR44

Output DDR44: To 1 500 B/hour
Electronic speed variation
Power of the engine: 0.55 Kw
Dimensions : Depth: 1630mm / Width: 1600mm
Weight : 550 Kg



Màquina automatica para degüelle y dosificado typo DDR44

- Las botellas son seleccionadas por un husillo e introducidas por una estrella sobre el carrusel rotativo. Primera vuelta Degüelle : Las botellas son sujetadas por el cuello y unas guías del cuerpo aseguran su tratamiento en posición inclinada. Cada porta - botella està provisto de un sistema de degüelle regulable y de un « dedo » de taponado para no perder vino. Segunda vuelta : Vaciado parcial hasta 6 cl (botella en pie) Tercera vuelta : Dosificación de la botella, cerrada e inclinada a 60°. Dosificación hasta 6 cl. Control de dosificado alto y bajo. Quarta vuelta : Rellenado (posición en pie). Alimentación del vino por una pequena bomba neumática ajustable, para obtener un buen rellenado.
- De construcción robusta y cuidada, tiene bastidor de acero inoxidable y carter en chapa de acero inoxidable de calidad. Para la parte exterior incorpora una protección de policarbonato transparente. Esta máquina, construida para asegurar un servicio durante largo tiempo, està caracterizada por su trabajo regular, y por unas dimensiones y mantenimiento reducidos.
- Máquina de base prevista para el paso de botellas « standard » (0.75 l). Paso de botellas 1/2, 2/1 y botellas especiales, sobre pedido.

DDR44

Rendimiento : Hasta 1 500 B/hora
Variación de velocidad electrónica
Potencia motor : 0.55 Kw
Dimensiones : Prof.:1630 mm / Ancho.: 1600 mm
Peso : 550 Kg