

LSB MAX



Laveuse-sécheuse LSB MAX,

Idéale pour un lavage et séchage parfaits de tous types de bouteilles jusqu'à **3000 bouteilles par heure**.

Cette machine simple, robuste et entièrement automatique représente **l'équipement incontournable de votre ligne d'habillage**.



Wasch-und-Trocken-maschine LSB MAX,

Ideal für ein perfektes Waschen und Trocknen von allen Flaschenformaten bis **3000 Flaschen per Stunde**.

Diese einfache, robuste und vollautomatische Maschine wird sich erweisen, **die unvermeidliche Ausrüstung Ihrer SK-Etikettieranlage zu sein**.



Washer-dryer LSB MAX,

Ideal for a perfect washing and drying for all bottles sizes to **3000 bottles per hour**.

Simply, robust and fully automatic this machine will turn out to be **essential in your labelling line**.



Lavadora – secadora LSB MAX,

Ideal para un lavado y secado perfectos para todos los formatos de botellas hasta **3000 botellas per hora**.

Esta máquina simple, robusta y totalmente automática será **el equipamiento esencial de su línea de etiquetado**.

Constructeur
STENTZ

Partie lavage :
Constituée de :

- 3 brosses de corps rotatives avec changement rapide,
- 2 brosses de fonds fixes, intégrées dans la plaque d'usure.
- 1 brosse de bouchons pour vins tranquilles,
- 1 variateur de vitesse,
- 1 moto-réducteur avec embrayage.

La bouteille est introduite dans l'étoile. Au contact des brosses, elle se met à tourner sur elle-même. A chaque changement de format de bouteilles, seule l'étoile doit être remplacée et les guides réglés en largeur.

Partie séchage :
Constituée de :

- 2 buses de séchage,
- 3 turbines à air chaud,
- 1 convoyeur et 1 guide fixe.

Les 2 buses de séchage sont réglables de la 1/2 bouteille au magnum.

Pour un séchage parfait du fond de la bouteille, celle-ci en avançant, ne repose que partiellement sur le transporteur.

Machine autonome en inox.

Caractéristiques techniques
Cadence : 500 à 3000 b/h
Alimentation électrique : 3 x 400V/50Hz
Puissance total : 11 KW
Alimentation eau : Ø1" - 4 bars
Consommation eau : 2 L/min
Poids : env. 510 Kg
(Sous réserve de modification technique)

Nasszone :
Bestehend aus :

- 3 rotierenden Rumpfbürsten mit schnellem Austausch,
- 2 stehenden Bodenbürsten im Ansatz eingebaut,
- 1 Korkspiegelreinigung für Stillweine,
- 1 Regelgetriebe,
- 1 Getriebe-motor mit Kupplung.

Die Flasche wird in einem Stern geführt und dreht sich durch den engen Kontakt mit den Bürsten um sich selbst. Bei jedem Formatwechsel ist nur der Führungstern auszutauschen.

Trockenzone :
Bestehend aus :

- 2 Trockendüsen,
- 3 Warmluftgebläse,
- 1 Transportband mit stehender Schiene.

Die 2 Trockendüse sind regelbar von der halben Flasche bis zur 1,5 Ltr. Magnum.

Um ein perfektes Trocknen des Flaschenbodens zu erreichen, ruht die Flasche beim Durchgang nur zum Teil der Palettenkette.

Maschine mit Eigenantrieb aus Edelstahl.

Technische Daten
Leistung : 500 bis 3000 Fl./Std
Stromart : 3 x 400V/50HZ
Elekt. Anschlusswert : 11 KW
Wasseranschluss : Ø1" - 4 bars
Wasserverbrauch : 2L/min
Gewicht : 510 Kg
(Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns technische Änderungen vor)

The Washing part
Made up of :

- 3 rotary body brushes with fast change,
- 2 fixed bottom brush integrated into the wear plate,
- 1 cork brush for still wines,
- 1 variable speed drive,
- 1 Moto-reductor with clutch

The bottle is secured in a star wheel and turns as it touches the brushes. Changes in the bottle size require a simple replacing of the star wheel.

Drying section :
Made up of :

- 2 drying nozzles,
- 3 warm air blowers,
- 1 conveyor and 1 fixed guide.

The two drying nozzles can be adjustable for the 1/2 bottle to the Magnum.

For a perfect drying of the bottom of the bottle, this as going on does not rely entirely on the conveyor.

Self-working machine in stainless steel.

Technical data
Rate : 500 to 3000 bph
Voltage : 3 x 400V/50HZ
Power : 11 KW
Water tapping : Ø1" - 4 bars
Water supply : 2 L/min
Weight : approx. 510 Kg
(Subject to technical modification)

Parte lavado :
Constituïda de :

- 3 cepillos de cuerpo rotativos con cambio rápido,
- 2 cepillos de fondo fijo integradas en la placa de desgaste,
- 1 cepillo de zona taponado para los vinos tranquilos,
- 1 variador de velocidad,
- 1 moto-reductor con embrague.

La botella se introduce en la estrella. El contacto de los cepillos permite la rotación de la botella sobre ella misma. A cada cambio de formato de botellas, solo es necesario reemplazar la estrella y regular las guías en anchura.

Parte secado :
Constituïda de :


- 2 tubos de secado,
- 3 turbinas de aire caliente,
- 1 transportador y guía fija.

Los 2 tubos de secado son regulables de la botella "1/2" hasta la "magnum".

Para un secado perfecto de la botella, durante su avance está apoyada solo parcialmente sobre el transportador, permitiendo el giro sobre ella misma.

Maquina autónoma en acero inoxidable.

Características técnicas :
Cadencia : 500 to 3000 botellas / hora
Voltaje : 3 x 400V/50Hz
Potencia : 11 KW
Alimentación en agua : Ø1" - 4 bars
Consumo de agua : 2 L./min.
Peso: aprox. 510 kg
(Bajo reservas de cualquier modificación técnica)



Constructeur
STENTZ